

Tabla Comparativa de Bombas

					
	Hex Pump Bomba Peristaltica Compacta	Bombas de Pie	Bomba de vejiga	Geosub2	MP1
Tipo/Tamaño	Peristáltica	Manual	22mm 42mm	Impulsor	Impulsor
Diám. min. piezómetro	1" / 25mm	1" / 25mm	1" / 25mm 2" / 50mm	2" / 50mm	2" / 50mm
Max. elevación de agua	9m	50m	60m	60*m	90m
Caudal	Bajo 950ml/m @1m 250ml/m @9m	Bajo	Bajo 30ml por ciclo 124ml por ciclo	Alto 15lpm @1m 7.5lpm @30m 1.5lpm @60m	Alto 16.7lpm @75m
Tolerancia al sedimento en suspensión	Alta	Alta	Media	Baja	Muy baja
Tipo de purga (alto o bajo caudal)	Bajo	Bajo	Bajo	Ambos	Ambos
Opción libre de PFAS	No	No	Sí	Sí	Sí
Capaz de extraer producto	Sí	Sí	Sí	No	No
Apto para uso con celdas de flujo continuo	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Tubería	HPSIL 12.20.03 (4*6mm x 100m) 12.20.04 (6*8mm x 100m) 12.20.48 (6*10mm x 5m) D0046620 (4*8mm x 5m)	12.20.16 (12x16mm x 50m)	12.20.03 - Aire (4*6mm * 100m) 12.20.04 - Agua (6*8mm x 100m) R21150099 - 22mm Vejigas R21150056 - 42mm Vejigas	12.20.13 (10*12mm x 60m) Para tubo de caída - 12.20.16 (12x16mm x 50m)	Incluida con la bomba y puede ser de 30m, 60m o de 90m.
Alimentación	Batería interna recargable	Fuerza manual	Batería portátil	200-250 V CA 50/60 HZ 310 Watts 2,1 A nominal a carga total 230 V CA	Generador o red eléctrica (220V)